

# DIEPGROND

KLEURLOOS FIXEERMIDDEL VOOR BINNEN EN BUITEN

- Oplosmiddelvrij
- Reukarm
- sneldrogend



## Omschrijving

Watergedragen, kleurloos fixeermiddel op basis van acrylaathars. Voor ondergronden die aan de oppervlakte poederend, poreus of sterk zuigend zijn. Diep indringend vermogen, verbetert de hechting op de ondergrond. Uitstekend geschikt als onderlaag bij muurverfwerking. Voor binnen en buiten.

## Ondergrond

Als voorstrijkmiddel op poederende, zanderige, poreuze en sterk zuigende, minerale ondergronden ondergronden.

## Kleur(en)

Kleurloos

## Verbruik

6 – 10 m<sup>2</sup>/L afhankelijk van de ondergrond. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

## Droging

Droog na ca. 1 uur. Overschilderbaar na 4 uur. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

## Voorbehandeling

- Ondergrond moet draagkrachtig, afgebonden, schoon, droog, stof-, alg-, mos- en vetvrij zijn.
- Sterk zuigende en poederende ondergronden: goed reinigen, losse delen verwijderen en zoveel mogelijk stofvrij maken.

## Verwerking

Goed roeren. Niet verdunnen. In 1 laag aanbrengen met kwast, blokkwast of roller tot de ondergrond is verzadigd. Niet overvloedig aanbrengen.

## Algemeen

- Niet verwerken beneden de +8°C.
- Vers gecementeerde ondergronden min. 6 weken laten uitharden.
- Gereedschap reinigen met water.
- Vorstvrij vervoeren en opslaan
- Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plaats opgeslagen.

## Technische gegevens:

Vaste stof gehalte: 11 %vol.

Soortelijk gewicht: 1.00 kg/liter

De gegevens in deze documentatie zijn met zorg samengesteld op basis van testresultaten en ruime ervaring. De vermelde gegevens zijn juist op de datum van uitgifte. Wij behouden ons voor om zonder verdere kennisgeving de documentatie bij te werken. Zorg ervoor dat u altijd over de meest recente versie beschikt. Voor vragen neemt u contact op met ons.