

ISOLEERSPRAY

VOOR BINNEN EN BUITEN

- Isoleert en bedekt vocht-, roet-, en nicotinevlekken, lijmrestanten e.d.
- Sneldrogend, wit



Omschrijving

Sneldrogend isoleermiddel voor kleine, lokale, doorslaande verontreinigingen in de ondergrond. Isoleert en bedekt vocht-, roet-, en nicotinevlekken, lijmrestanten e.d. Voor binnen en buiten.

Ondergrond

Geschikte ondergronden zijn verflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, board etc.

Kleur(en)

Wit.

Verbruik

Ca. 1,5 m²/ 0,5 liter, afhankelijk van de ondergrond. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droging

Droog na ca. 15 minuten. Overschilderbaar als het product droog is. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

Voorbehandeling

- De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Verwerking

Minimaal 2 minuten krachtig schudden voor gebruik, waarbij de mengkogel te horen is (ook tijdens het gebruik af en toe schudden). In 2 á 3 lagen aanbrengen op een afstand van ca. 25-30 cm. Na gebruik de spuitbus omkeren en het ventiel leegspuiten.

Algemeen

- Niet verwerken beneden de +8°C.
- Vers gecementeerde ondergronden min. 6 weken laten uitharden.
- Gereedschap reinigen met water.
- Vorstvrij vervoeren en opslaan
- Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plaats opgeslagen.

Technische gegevens:

Soortelijk gewicht: 1,10 kg/liter

De gegevens in deze documentatie zijn met zorg samengesteld op basis van testresultaten en ruime ervaring. De vermelde gegevens zijn juist op de datum van uitgifte. Wij behouden ons voor om zonder verdere kennisgeving de documentatie bij te werken. Zorg ervoor dat u altijd over de meest recente versie beschikt. Voor vragen neemt u contact op met ons.