

SPRAYKONTAKT

VERSPUITBARE EN SNELDROGENDE HECHTBRUG VOOR
GIPSLEISTERS VOOR BINNEN.



Omschrijving

Rol- en verspuitbare, sneldrogende, alkalibestendig voorstrijkproduct op basis van zuivere acrylaathars. Vormt een hechtbrug bij ondergronden waarop niet direct een afwerklaag van gips kan worden aangebracht. Als hechtlaag op onbehandelde, gladde en dichte, zwak- of niet zuigende minerale ondergronden. Voor binnen. Sneldrogend, dus sneller af te werken met gips.

Ondergrond

Geschikt voor het voorbehandelen van onbehandeld (prefab-) beton, beton-emaille, oude verf- en gipslagen etc.

Kleur(en)

Roze

Glansgraad

nvt

Verbruik

Bij spuitapplicatie: 120-150 g/m², (15 kg = ca 110 m²) afhankelijk van de ondergrond.

Met roller: 100-120 g/m², (15 kg = ca 135 m²) afhankelijk van de ondergrond.

Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droging

Droog na ca. 2 uur. Overpleisteren na ca. 4 uur. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

Voorbehandeling

- Ondergrond moet glad en vlak, draagkrachtig, afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Beton, pleisterwerk etc.: reinigen.
- Poederende ondergronden: grondig afwassen /verwijderen en fixeren met SPEEDLINE DIEPGROND.
- Verontreinigingen (roet- en vochtvlekken, nicotineaanslag e.d.): reinigen en isoleren met SPEEDLINE ISOLEERSPRAY.
- Glanzende en gladde ondergronden: ontvetten en licht schuren.

Verwerking

Gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik.

Met airless spuit: Nozzle opening 0,015" – 0,017" - Druk ca. 75-100 bar.

Met roller: Gelijkmatig aanbrengen met vachtroller of blokwitter.

Algemeen

- Niet verwerken beneden de +8°C.
- Vers gecementeerde ondergronden min. 6 weken laten uitharden.
- Gereedschap reinigen met water.
- Vorstvrij vervoeren en opslaan
- Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plaats opgeslagen.

Technische gegevens:

Vaste stof gehalte: 25 %vol.

Soortelijk gewicht: 1,60 kg/liter

De gegevens in deze documentatie zijn met zorg samengesteld op basis van testresultaten en ruime ervaring. De vermelde gegevens zijn juist op de datum van uitgifte. Wij behouden ons voor om zonder verdere kennisgeving de documentatie bij te werken. Zorg ervoor dat u altijd over de meest recente versie beschikt. Voor vragen neemt u contact op met ons.