

SUPERTEXCLEAN

ZEER GOED REINIGBARE, EXTRA MATTE MUURVERF VOOR BINNEN

- Goed Dekkend
- Mooie vloeiing
- Schrobvastheid klasse 1



Omschrijving

Zeer goed reinigbare muurverf. Extra mat, ook na reinigen. Bijzonder geschikt voor vuilgevoelige ruimten zoals hal, woonkamer, keuken en openbare ruimten. Schrobvastheid klasse 1, goed dekkend en mooie vloeiing. Voor binnen.

Ondergrond

Geschikte ondergronden zijn: bestaande muurverflagen (mineraal en synthetisch), alle minerale ondergronden zoals cement- en pleisterwerk, Beton, baksteen, etc.

Kleur(en)

Wit

Glansgraad

Extra Mat

Verbruik

Ca. 8 m²/L afhankelijk van de ondergrond. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droging

Droog na ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 6 uur. Optimale reinigbaarheid na ca. 30 dagen. Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

Voorbehandeling

- Ondergrond moet draagkrachtig, afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Zuigende ondergronden: SPEEDLINE SUPERTEX VOORSTRIJK.
- Sterk zuigende en poederende ondergronden: goed reinigen, SPEEDLINE DIEPGROND.
- Verontreinigingen (roet- en vochtvlekken, nicotine): reinigen en isoleren met SPEEDLINE ISOLEERSPRAY.
- Glanzende en gladde verflagen: ontvetten, licht schuren en stofvrij maken, SPEEDLINE SUPERTEX VOORSTRIJK.

Verwerking

Gebruiksgereed. Verdunnen niet nodig. Goed roeren voor gebruik. Tijdens verwerking regelmatig omroeren. Afhankelijk van de ondergrond. In 1 laag gelijkmatig aanbrengen met blokkwast of roller.

Gereedschap kan worden gereinigd met water.

De uitgeharte verflaag kan het best worden gereinigd met een zachte doek/ spons en lauwwarm water met eventueel wat milde zeep. Pas het reinigingsmiddel en -methode aan de aard van de vervuiling aan.

Algemeen

- Niet verwerken beneden de +8°C.
- Vers gecementeerde ondergronden min. 6 weken laten uitharden.
- Gereedschap reinigen met water.
- Vorstvrij vervoeren en opslaan
- Houdbaarheid minimaal 1 jaar in ongeopende verpakking, op een droge, koele en vorstvrije plaats opgeslagen.

Technische gegevens:

Vaste stof gehalte: 43% vol.

Soortelijk gewicht: 1.5 kg/liter

De gegevens in deze documentatie zijn met zorg samengesteld op basis van testresultaten en ruime ervaring. De vermelde gegevens zijn juist op de datum van uitgifte. Wij behoudens ons voor om zonder verdere kennisgeving de documentatie bij te werken. Zorg ervoor dat u altijd over de meest recente versie beschikt. Voor vragen neemt u contact op met ons.