



Technische Informatieblad Speedline Filler 120

SAMENSTELLING:

Voegenvuller voor het afwerken van voegen met afgeschuinde kanten in combinatie met voegband.

EIGENSCHAPPEN:

Voegenvuller in poedervorm op basis van gips, calciumcarbonaat, hars, cellulosevezels en andere toeslagstoffen. De aangemaakte pasta is wit.

ONDERGROND:

Alle soorten gipsplaten met afgeschuinde kanten en/of gekartonneerde zijden.

AFWERKING:

Speedline Filler 120 is als grondlaag voor gipsplaten en als gipsgebonden afwerkpleister te gebruiken.

MENGVERHOUDING:

Per zak van 20 kg 10 à 11 liter water toevoegen.

DROOGTIJD:

De volgende laag mag gezet worden na uitharding van de eerste arbeidsgang.

VERPAKKING:

20 kg in papieren zak.

OPSLAG:

Koel, vorst- en vochtvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 9 maanden houdbaar.

Veiligheid:

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Speedline Productveiligheidsblad. De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.